

# 住んでよし しずおか木の家

## 推進事業対象品

国内生産

静岡県産材フローリング JAS 製品

Sato フローリングの  
佐藤工業

根太貼り工法 単層フローリング

ソリッド15 ひのき

厚15x巾90x長さ1,818mm

UV ファインセラミック塗装

FJ 本実加工

ソリッド15 スーパードライ ひのき

厚15x巾75x長さ1,818mm

UV ファインセラミック塗装

FJ 本実加工

床暖房対応

ソリッド15 ナチュレ ひのき

厚15x巾90x長さ1,818mm

天然オイル仕上げ

FJ 本実加工



\*

Xtraソリッド15すぎ

厚15x巾108x長さ1,818mm

UV ファインセラミック塗装

一枚物 節有り 本実加工



JAS 認定工場 F☆☆☆☆ 製品

根太貼り工法 複合フローリング

SKプライ15 J ひのき

厚15x巾90x長さ900mm

UV ファインセラミック塗装

本実加工

表面3mm 挽板貼り

SKプライ15 J オーク

厚15x巾90x長さ900mm

UV ファインセラミック塗装

本実加工

表面3mm 挽板貼り

静岡県産材台板合板

SKプライ15 J パーチ

厚15x巾90x長さ900mm

UV ファインセラミック塗装

本実加工

表面3mm 挽板貼り

静岡県産材台板合板



\*「オーク」、「パーチ」、「クリ」の3mm 挽板単板は静岡県産材ではありません。

SKプライ15 J クリ

厚15x巾75x長さ900mm

UV ファインセラミック塗装

本実加工

表面3mm 挽板貼り

静岡県産材台板合板

JAS 認定工場 F☆☆☆☆ 製品

## 施工例



ソリッド15 ひのき



SKプライ15Jオーク



SKプライ15Jバーチ

### 内装材に木材を使うメリット

- ・木は湿度が高いときは湿度を吸収し、湿度が低い時は湿度を放出するという、**調湿機能**があります。そのため快適な空間を保持する役割を担っています。特に乾燥時は湿度を高め、**インフルエンザ予防**にも繋がります。
- ・木材で構築された空間は人間にとって**リラックスできる空間**といわれ、研究では小学校で児童の**集中力が増した**との研究結果があります。
- ・木質系フローリングは昔から建物に利用されてきました。表面が傷つき塗装が傷んでも、削り、再塗装すれば新品同様の状態になります。**改修手間が少なく、費用も抑えられ、長期間使用**できる優れた内装材です。

### フローリングの使用上の注意

- ・天然木のため、木目や色合いが一枚ずつ異なります。また過度の使用や環境の変化により自然に割れが発生する場合があります。
- ・床に水や洗剤、薬品、油、食べ物、ペットの排泄物等をこぼしたまま長時間放置しますと変色等の原因となります。また土砂が残留していると傷等の原因となります。速やかに除去してください。
- ・直射日光があたると、過度の乾燥によって隙間や日焼けによって変色する場合があります。
- ・空調設備による過度な乾燥は隙間や割れ、剥離が発生する場合があります。
- ・カーペット等の敷物により床暖房の床面を長時間覆っていたり、床暖房を長時間連続運転すると過度に乾燥して隙間や割れが発生する場合があります。
- ・キャスター付家具や台車などを繰り返し使用すると床面を損傷する場合があります。
- ・天然木は外部からの侵入による虫害を受ける場合があります。
- ・湿気や乾燥によって床が伸縮するため、寒暖の変わり目には床を踏み込む際に、さね部から小さな「鳴き音」が発生する場合があります。
- ・過酷な環境にさらされますと割れ、反り、隙間などの原因となります。
- ・樹脂ワックスはワックスに含まれる水分によってフローリングに不具合生じさせる場合があります。またワックス剥離剤は絶対に使用しないでください。

## 佐藤工業株式会社

ホームページQRコード



〒428-0013 静岡県島田市金谷東二丁目 3483

tel. 0547-45-2174 fax. 0547-45-2176

ホームページ <https://www.skfloor.com>

メールアドレス [kanaya@skfloor.com](mailto:kanaya@skfloor.com)